

Produktový list

Zapouštěcí zásuvka

Označení:

Typ:	STAKOHOMESV-008	8x zásuvka 230V
Typ:	STAKOHOMESV-008nw	6x zásuvka 230V, 4x RJ45 Cat.6a
Typ:	STAKOHOMESV-106	1x CEE 5/32A 400V, 6x zásuvka 230V
Typ:	STAKOHOMESV-016	1x CEE 5/16A 400V, 6x zásuvka 230V
Typ:	STAKOHOMESV-104L	1x CEE 5/32A 400V, 4x zásuvka 230V, 1x(2x) stlačený vzduch

Další typy (vybavení) na vyžádání.

Popis:

Zapouštěcí zásuvka, druh krytí IP 55 / IP 54, z hliníku, pojízdný do 10 t, povrch eloxovaný hliník. Vysunutí i zasunutí zásuvky se provádí ručně pomocí imbusového klíče ve víku, za pomoci šnečihho závitu, který je instalován uvnitř podz.boxu. Kabelové průchodky/vývodky použijte podle velikosti/průřezu instalovaného kabelu. Kabelové přívody zajistěte tak (např. utěsňovací hmotou), aby byl přívod utěsněn a voda/vlhkost se nedostala do zásuvky.

Součástí podz.boxu je i topné těleso.

Přívod prostřednictvím 2x kabelových přívodků Ø 32 mm a 2x Ø 20mm. Ve spodní části boxu je připravený k připojení otvor Ø 20mm pro odvod vody.

Volitelně: **Jednotky stlačeného vzduchu** / vakuové přípojky a další média podle technických možností

Pokyn pro montáž a použití: Ze zapouštěcí zásuvky musí být pravidelně odstraňovány nečistoty, oblast gumového těsnění je třeba promazávat, jinak dojde ke ztrátě těsnosti. Přípojku smí provést pouze oprávněný elektrodobník. Víko je nutné vždy dotahovat až na doraz, aby bylo řádně zavřeno.



Oblast použití: Nákupní centra, dílny, provozy atd., druh krytí IP55/54

Technické údaje:

Materiál:	těleso z hliníku
Rozměry:	500x400x251 mm
Hmotnost:	cca 25 kg
Zatížitelnost:	pojízdné, 10 tun
Zásuvky/vybavení:	230V, RJ45, XLR, 400V, vzduch atd.

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny

stakohome®

Stakohome Network s.r.o.
 IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064
 tel.: +420 226 517 522
 fax: +420 226 517 379
stakohome@stakohome.cz
www.stakohome.cz
www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice
 Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

Obr.: Pohledy uvnitř podz.krabice, připojení atd..

